SPECIFICATIONS

Models	JMC 1200	JMC 1600	JMC 2000
Output Power		**1 KHz, 1% THD**	
8 ohms Stereo	2 x 360 W	2 x 450 W	2 x 570 W
4 ohms Stereo	2 x 540 W	2 x 680 W	2 x 870 W
2 ohms Stereo	2 x 640 W	2 x 840 W	2 x 1050 W
4 ohms Bridged	1 x 1280 W	1 x 1680 W	1 x 2100 W
Output Power		**1 KHz, 0.1% THD**	
8 ohms Stereo	2 x 330 W	2 x 415 W	2 x 550 W
4 ohms Stereo	2 x 490 W	2 x 640 W	2 x 840 W
2 ohms Stereo	2 x 580 W	2 x 800 W	2 x 1000 W
Technical Specifications			
Frequency Response (1W/8Ω)		20~20,000 Hz + 0 / -0.5dB	
Voltage Gain reference 1 KHz		33 dB	
Input Sensitivity at 4ohms rated output power		4 dBu (1.6 V)	
IMD-SMPTE 60Hz, 7KHz, rated output power		< 0.08 %	
Signal-to-Noise Ratio A weighted, rms, to rated output level		> 100 dB	
Damping Factor		> 300	
Slew Rate		> 30 V/μs	
Crosstalk at 8 ohms load		<60 dB	
Power Supply		120V/220V/230V/240V, 50~60Hz(Factory Configured)	
1/8 Power Curr. Draw 120V/230V/4Ω	4A/2A	5A/2.5A	5.6A/2.8A
Max Curr. Draw 120V/230V/4Ω	10A/5A	12A/6A	14A/7A
Dimensions (H x W xD)		88mm x 483mm x 444mm(3.5inch x 19inch x 17.5inch)	
Weight	14.5 kg	15.5 kg	16.5 kg