E.A.A Alim Secteur et BT du PA1000

s/n 4207

Phase
Neutre
20A
20A
Fil téflon blanc
Fil orange
Fil téflon blanc
Fil jaune
Fil jaune
G7L-2A-BUBJ-CB
(Omron)
8
6
4
2
0
1
jaune/noir
M/A
Commande M/A
Carte Commande M/A
1
2
3
681
MOC3083M
39K

Carte Alimentation – Timing (1)
Fil téflon blanc 15
16
13
3,3
3,3
2,2
450V~
3,3
3,3
K1
K2
-27V
9
11
22
5
6
10
7
8

Transfo PW
P1
primaire
P2
Alim ventilo 115V

4600N
(ebmPAPST)
115V 60Hz
Ventilateur 115V

Jonction
Masse +/-17V

S1
S2
Secondaires
25A
25A
25A
25A
0,1
0,1
+96V
-96V
2 x 33.000
100V
+96V
2 x 33.000
100V

AT
AP
AE
AP
AT
AE
GAUCHE
DROIT

- AP : AMPLI de PUISSANCE
- AT : AMPLI en TENSION
- AE : AMPLI d'ENTREE

Carte Alimentation – Timing (2)
BD682
820µ
25V
100K
-27V
+27V
BY255
2 A
21
0 Ω
LM317
Radiateur
+17V
1 Rouge, vers carte DISPLAY
120
1000µ
63V
2200µ
50V
470µ
50V
1504
17
18
19
4
3 Noir, vers carte DISPLAY
S3
S4
Secondaires
470µ
50V
1502
1000µ
63V
2200µ
50V
120
21
2 A
BY255
0 Ω
LM337
Radiateur
-17V
2 Vert, vers carte DISPLAY
-27V

Jonction
Masse +/-96V