SPECIFICATIONS

	L-230	L-220	L-210	L-200	L-190
Power Output:					
8 ohms, 1kHz	63W x 2	50W x 2	45W x 2	40W x 2	30W x 2
Distortion:	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0,02%
Input Sensitivity:					
Phono (MM)			1.8mV		
Phono-MC	0.3mV	–	–	–	–
Tuner			160mV		
Aux/DAD			160mV		
Monitor			160mV		
Input Impedance:					
Phono (MM)			50 kohms		
Phono-MC	100 ohms	–	–	–	–
Tuner			40 kohms		
Aux/DAD			40 kohms		
Monitor			40 kohms		
S/N Ratio:					
Phono (MM) (IHF-A wieghted, 5mV)			90dB		
Phono-MC (IHF-A weighted)	67dB	–	–	–	–
Tuner (IHF-A weighted)			107dB		
Aux/DAD (IHF-A weighted)			107dB		
Residual Noise:			0.5mV		
Filter:					
High cut			7kHz (–6dB/oct.)		
Low cut			70Hz (–6dB/oct.)		
Phono-Subsonic			15Hz (–6dB/oct.)		
Phono (MM) Overload:			130mV		
Frequency Response:					
Phono (MM)			20Hz ~ 20kHz (within ±0.5dB)		
Tuner			10Hz ~ 100kHz (within +0, –1.5dB)		
Aux/DAD			10Hz ~ 100kHz (within +0, –1.5dB)		
Monitor			10Hz ~ 100kHz (within +0, –1.5dB)		
Tone Control:					
Treble			±8dB at 10kHz		
Bass			±8dB at 100Hz		
Loudness:					
Volume –30dB			+8dB at 100Hz		
Dimensions:			453(W) x 317(D) x 111(H)mm (17.8" x 12.5" x 4.4")		
Weight:					
Net	7.6kgs		6.7kgs		
Gross	9.0kgs		8.0kgs		
Power Consumption:	120V 2.3A (CSA rated)		120V 2A (CSA rated)		

Specifications and appearance design subject to without notice.

TECHNISCHE DATEN

	L-230	L-220	L-210	L-200	L-190
Ausgangsleistung:					
8 Ohm, 1kHz*	63W x 2	50W x 2	45W x 2	40W x 2	30W x 2
Klirrfaktor:	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Eingangsempfindlichkeit:					
Phono (MM)			1,8mV		
Phono-MC	0,3mV	–	–	–	–
Tuner			160mV		
Aux/DAD			160mV		
Monitor			160mV		
Eingangsimpedanz:					
Phono (MM)			50k Ohm		
Phono-MC	100 Ohm	–	–	–	–
Tuner			40k Ohm		
Aux/DAD			40k Ohm		
Monitor			40k Ohm		
Geräuschspannungsabstand:					
Phono (MM) (Eingang kurzgeschlosen, IHF A-bewertet, 5mV)			90dB		
Phono-MC (IHF-A)	67dB	–	–	–	–
Tuner (IHF-A)			107dB		
Aux/DAD (IHF-A)			107dB		
Restrauschen:			0,5mV		
Filter:					
Rauschfilter			7kHz (–6dB/Okt.)		
Rumpelfilter			70Hz (–6dB/Okt.)		
Phono-Subsonic Rumpelfilter:			15Hz (–6dB/Okt.)		
Phono-Übersteuerungsspannung:					
Phono (MM)			130mV		
Frequenzbereich:					
Phono (MM)			20Hz ~ 20kHz (±0,5dB)		
Tuner			10Hz ~ 100kHz (+0, –1,5dB)		
Aux/DAD			10Hz ~ 100kHz (+0, –1,5dB)		
Monitor			10Hz ~ 100kHz (+0, –1,5dB)		
Klangeinstellung:			Höhen ±8dB at 10kHz Bass ±8dB at 100Hz		
Loudness:			+8dB at 100Hz (Volume: –30dB)		
Maße:			453(B) x 317(T) x 111(H)mm (17,8" x 12,5" x 4,4")		
Gewicht:					
Netto	7,6kg		6,7kg		

* Bezüglich Ausgangsleistung an 4 Ohm/DIN fragen Sie bitte Ihren Händler.

Änderungen auf Grund der Verbesserung der Technik und des Designs behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.