Fiche technique

MDC15



- ENCEINTE COAXIALE POINT SOURCE
- GUIDE D'ONDE 60°
- 1 x 15" NEODYME
- 1 x 1,4" NEODYME
- 450 Watts AES / 900 Watts Program
- Passive / Active

DESCRIPTION

MDC15 est une enceinte polyvalente compacte destinée à l'utilisation en retour de scène ou en façade.
Elle est équipée d'un haut-parleur coaxial hautes performances combinant un haut-parleur néodyme 15"/ bobine 3,5'' et un moteur aigu néodyme 1,4'' / bobine 2,5" chargé par un pavillon-guide d'onde 60°.
Le profil de l'ébénisterie permet 2 angles d'utilisation en retour de scène : 55° et 45°. Son filtrage passif très évolué nécessite un seul canal d'amplification pour des performances optimales. Son embase pour pied (montée en standard) permet un placement droit (0°) ou incliné (-7,5°).

Specifications techniques

MDC15

APPLICATIONS :

- Retour de scène
- Diffusion façade
- Diffusion premiers rangs (front fills)
- Théatre, danse
- Musique amplifiée



DONNEES TECHNIQUES :

Bande passante (-10dB) 50Hz—20kHz
Directivité (-6dB) 60° conique

Niveau SPL Max. continu (bruit rose IEC):
Mode passif / preset FRont 122dB*
Mode passif / preset MONitor 125dB*
* devant l'absence de norme sur le facteur de crête pour la mesure du SPL Max. , nous ne publions pas de valeur crête mais uniquement des valeurs continues.

Transducteurs:
Voie grave : 15" Neodyme / bobine 3,5"
Voie aigue : 1,4" Neodyme / bobine 2,5"

Puissance & impedance :
Voie grave : 450 watts AES / 8 ohms
Voie aigue : 80 watts AES / 8 ohms

Dimensions : Largeur 580mm*
Hauteur 345mm*
Profondeur 455mm*
* en position retour de scène

Poids : 22Kg

Finition : Peinture noire / grille métal

Connecteurs : 2 x Speakon NL4
Commutation passive/active interne

Accessoires : Embase pied intégrée
double position (0°, -7.5°)
Lyre articulée (option)
Barre d'accrochage (option)



ZAC Euro Moselle Sud
2 rue de la Gillière
57149 Norroy-le-Veneur
FRANCE
Tel : +33 (0)387 30 00 00
www.dv2.fr