POWER PMP 402

	Remplacement	Site	Référence	Nbr Carte Entrée/sortie	Nbr Carte Mixage	Total
MIXER						
Transistor bipolair Bc550b	Bc550c (to92 65v)	Atlantique Comp.	BTBC550	27		27
Transistor bipolair. Bc549b	Bc549c (to92 25v)	Atlantique Comp.	BTBC549		7	7
Cond.Chimiq.Axial. 22uf 25v		Atlantique Comp.	CH2522	23	20	44
Cond.Chimiq.Axial. 100uf 40v		Atlantique Comp.		4		5
Cond.Chimiq.Axial. 470uf 25v		Atlantique Comp.	CH25470	3		4
Cond.Chimiq.Axial. 100uf 63v		Atlantique Comp.	CH63100		3	3
Cond.Ceramique. 100 pf				5	2	7
Cond.Ceramique. 470 pf				4	2	6
Cond.Ceramique. 220 pf					1	1
Luciole vu mètre. 12v 80ma		Conrad	727180		6	6
Led Rouge 5mm stand. 2v 10ma		Atlantique Comp.	DL5R		8	8
Led Verte. 5mm stand. 2,4v 10ma		Atlantique Comp.	DL5V		2	2
ALIMENTATION						
Cond.Chimiq.Axial. 22uf 25v						1
Cond.Chimiq.Axial. 100uf 40v						1
Cond.Chimiq.Axial. 470uf 25v						1
Condensateur. 4700uf 50v						1
Cond.Ceramique. 100 pf						1
Transistor 2N 3055V 7713						1
CA723CE Voltage Regulators Adjustable						1
U sortie de transfo 28,9v alt						
U entrée de carte 23,7v cont						
FADER						
Bouton fader pm		Conrad	705467			2
Mic 1,2,3,4. 15A 22k						
Master Left/Right. 15A 22k						
Fader alps 10KAX2 ancien modèle	ALPS RSA0N12		10kax2 / STRSA0N07			2

Mesures avec transfos d'origine

Tension mesure en charge sortie de transfo	29,2 v alt
Tension mesure en charge sortie de redresseur	23,7 v continu
Tension mesure hors charge redresseur débranché	2 transfos soit 32,2v
Tension mesure hors charge redresseur débranché	1 transfo 15,9v

Amperage mesure en sortie de transfo	0,47 A jusqu a 0,67 A ou 470ma
Remplacement transformateurs	
11011 30VA TRANSFORMATEUR TORIQUE 2X9V/1,66A	
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380555798432&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1412wt_1054	