AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

Disponible en 2 puissances :
4 x 125 W
4 x 250 W

4 Ω / 70 V – 100 V





Description :

Ces amplificateurs 4 canaux sont disponibles en 4 x 125 W et 4 x 250 W RMS.

Ils offrent des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V (sans transformateurs*) ainsi que 4 Ω (en Basse Impédance).

Ils fonctionnent sur secteur 115V/230 V – 50/60 Hz.

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- Entrées XLR symétriques
- Atténuateurs d'entrées en face arrière
- Sorties borniers à vis
- Filtre passe-bande pour supprimer les bruits de fond
- Technologie classe H (faible encombrement et haut rendement)
- Protection thermique, surcharge, et court-circuit

** Ces appareils n'utilisent pas de transformateurs de sortie comme la plupart des amplis 100 V, cela permet d'alimenter les HP avec un signal de qualité optimale.*

CARACTERISTIQUES	125.4	250.4
Type	Amplificateur 4 canaux	
Alimentation	AC 115V/230 V – 50/60 Hz	
Puissance de sortie	4 x 125 W RMS	4 x 250 W RMS
Sorties HP	4 Ω / 70 V – 100 V	
Niveau d'entrée	0 ± 1,5 dBv, XLR symétrique	
Niveau d'entrée max.	20 dBv ± 1,5 dBv, XLR symétrique	
Bande passante Filtre L/H CUT OFF Filtre L/H ON	20 – 20000 Hz (± 1 dB) 200 – 10000 Hz (± 1 dB)	
Rapport Signal/Bruit	> 95 dB	
Mode de fonctionnement	MONO ou DUAL	
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %	
Diaphonie	> 60 dB	
Affichages	Voyant d'alimentation Vumètres des niveaux de sortie	
Dimensions L x P x h	483 x 353 x 88 mm (19" 2 U)	
Poids	9,2 Kg	9,8 Kg

Désignations modèles

Amplificateur 4 x 125 W **125.4**
(code 02162)

Amplificateur 4 x 250 W **250.4**
(code 02164)